

Haltemodul universal für runde Werkzeuge Ø 30 – 55 mm

Beschreibung:

- universelles Haltemodul
- zur Befestigung von runden oder ovalen Werkzeugen auf Airline-Zurrschienen
- einstell- und abschließbar



- einzigartiger "Pop & Drop"-Mechanismus - einfach die von Handschellen inspirierten Halter öffnen und das Werkzeug einlegen und klemmen
- ideal für Werkzeuge mit geraden Stielen (Schaufeln), D-Griffen (Spaten) und ovalen Schäften (Äxte), sowie Sportgeräte (Paddel oder Ruder)
- der Satz besteht aus zwei Haltern inkl. Fitting zur Montage auf einer Standard Airline-Zurrschiene

Lieferumfang:



Pos. / Teil -Nr.	Menge	Art.-Nr	Bezeichnung
1	2 Stück	YA8000335 – Part 1	Schaufel Halter, Kunststoff, schwarz
2	2 Stück	YA8000335 – Part 10	Schlüssel, Stahl verzinkt
3	2 Stück	520621	Airline-Fitting, KERL 2xM6, Stahl verzinkt
4	2 Stück	DIN 912 M6x18 8.8 ZN	Zylinderschraube mit Innensechskant, Stahl 8.8 verzinkt
5	2 Stück	DIN 6798 Az 6,4	Fächerscheibe, Federstahl verzinkt
6	10 g	A24.30	Schraubensicherung, flüssig, blau

Hinweis:

Um eine einwandfreie Funktion und Qualität unserer Komponenten zu gewährleisten, muss deren Einbau nach unseren Vorgaben in einer qualifizierten Fachwerkstatt vorgenommen werden. Die Firma TERRANGER GmbH haftet nicht für Schäden und deren Folgen, die durch Nichtbeachtung oder Unkenntnis dieser Vorgaben entstehen.

Das System inkl. der Zurrstreifenmutter ist ausgelegt für die Montage an zwei Airline- Zurrstreifen mit Rastermaß 25 mm. Die Zurrstreifen müssen parallel und in einer Ebene angeordnet sein.

Montage:

- 1) Die beiden Airline-Fittings (Teil 3) an den zuvor bestimmten Positionen in die Zurrstreifen einlegen.



- 2) Gewinde mit Schraubensicherung (Teil 6) benetzen.
- 3) Die Schaufelhalter (Teil 1) mit den Schrauben und Scheiben (Teil 4+5) auf die Airline schrauben.
Anzugsmoment: $M_a = 4 \text{ Nm}$!



- 4) Beim Schließen des Halters mit eingelegtem Werkzeug (Spaten o.Ä.) darauf achten, dass die Gummi-Puffer zusammengedrückt sind. Zur Sicherheit den Halter immer abschließen!



- 5) Zum Öffnen die seitlichen Erhöhungen drücken und am Halter ziehen.

Technische Daten:

- Für Griffdurchmesser zwischen \varnothing 30 - 55 mm
- SKS Locks mit zwei Schlüsseln
- Max. Zuladung: 4 kg
- Nettogewicht: 0.7 kg/Paar

Sicherheitshinweise:

Die max. Zuladung beträgt 4 kg für ein Paar Halter!
Laut Straßenverkehrszulassungsordnung (StVZO) sind Halter- bzw. Fahrzeugführer für Zustand und Befestigung von als Ladung geltenden Anbauteilen verantwortlich. Die Befestigungen der Anbauteile sind vor jeder Fahrt zu kontrollieren!

Bei Fragen können Sie uns gerne kontaktieren. Sie erreichen uns telefonisch von Montag bis Freitag von 09:00 bis 12:00 Uhr unter: ++49 (0) 7263 / 3305.